

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 17 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект Anxing Lock - Омега
Комплект электромеханического замка «Anxing Lock - Омега»

предназначен для установки на калитку загородного участка и ограничения прохода на территорию посторонним лицам. Управление замка осуществляется дистанционно с беспроводного брелока.

- Импульсное управляемое напряжение: 12 В
- Дистанционное открытие: до 50 м
- Максимальная толщина двери: 80 мм
- Тип крепления накладной
- Блокировка кнопки выхода

Цена от 1 штуки
5 000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект Anxing Lock - Омега
Комплект электромеханического замка «Anxing Lock - Омега»

предназначен для установки на калитку загородного участка и ограничения прохода на территорию посторонним лицам. Управление замка осуществляется дистанционно с беспроводного брелока.

- Импульсное управляемое напряжение: 12 В
- Дистанционное открытие: до 50 м
- Максимальная толщина двери: 80 мм
- Тип крепления накладной
- Блокировка кнопки выхода

Цена от 1 штуки
5 650 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/6-komplekt-anxing-lock-omega.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Дистанционное открытие замка.** Благодаря [импульсному источнику питания 12В с радио брелоками](#) открыть калитку или дверь можно на расстоянии не подходя к ней. Радиус действия беспроводных брелоков до 50 метров.
- **Замок накладной**, благодаря чему он без проблем может устанавливаться на любые типы дверей или калиток.
- **Энергосберегающая технология.** Ток потребления 5 мА блока питания, позволяет расходовать минимальное количество энергии на открытие двери.
- **Блокировка кнопки выхода.** Позволяет избежать проникновения посторонних на территорию путем нажатия на кнопку открытия замка.



Состав комплектов электромеханических замков (сравнительная таблица)

[Компл. 1. Leader Lock - Лотос](#)

[Компл. 2. Leader Lock - Сатурн](#)

[Компл. 3. Leader Lock - Инфинити](#)

	Электромеханический замок CTV Lock-E01		Электромеханический замок AT-EL101		Электромеханический замок CTV Lock-E01
	Контроллер Z-5R		Считыватель с клавиатурой и контроллером TS-KBD-EM2		Дистанционно управляемый блок питания «REMOTE IMPULSE 12»
	Считыватель «touch memory»		Ключи брелоки 4 шт.		
	Ключи «touch memory» 4 шт.		Блок питания 12В, 2А		
	Блок питания 12В, 2А				

Компл. 4. Anxing Lock - Зенит

Компл. 5. Anxing Lock - Титан

Компл. 6. Anxing Lock - Омега

	Электромеханический замок Anxing Lock - AX041/AX042		Электромеханический замок Anxing Lock - AX091		Электромеханический замок Anxing Lock - AX042
	Контроллер ZT-5R		Считыватель с клавиатурой SAC-A7073W		Дистанционно управляемый блок питания «REMOTE IMPULSE 12»
	Считыватель «touch memory»		Ключи брелоки 4 шт.		
	Ключи «touch memory» 4 шт.		Блок питания 12В, 2А		
	Блок питания 12В, 2А				

Характеристики

Технические характеристики

Дистанционно управляемый блок питания:

- Входе напряжение: 220-240 Вольт
- Выходное напряжение: 12В (импульс)
- Ток потребления: 5 мА
- Мощность: 15 Вт
- Дальность дистанционного управления: 50 м
- Элемент питания пульта ДУ: 27А 1 шт.
- Размер блока питания: 95x100x60 мм

Электромеханический замок:

- Электропитание: 12В, 2 А.
- Макс. толщина двери: до 80 мм.
- Метод монтажа: накладной.
- Габариты замка: 13x10,5x4 см.
- Выход засова (ригеля): 10 мм.
- Габариты запорной планки: 38x105x40 мм.
- Масса: 1,5 кг.
- Диапазон рабочих температур: от -40 С до +60 С.
- Материал корпуса: сталь

Комплектация

Комплектация

1. Дистанционно управляемый блок питания - 1 шт.
2. Пульт ДУ - 2 шт.
3. Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - 1 шт.
4. Запорная планка под засов - 1 шт.
5. Механические ключи - 3 шт.
6. Личинка замка - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70