

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 7 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



FullHD видеодомофон 7" «HDcom B-706-FHD»

Проводной Full HD видеодомофон «HDcom B-706 FHD» состоит из 7-дюймового монитора и уличной вызывной панели, выполненной в металлическом корпусе. Вызывная панель оснащена видеокамерой с 2 мегапиксельной матрицей с разрешением 1920*1080 пикселей, что позволит вам видеть посетителя в отличном качестве.

- **Разрешение камеры 2 мегапикселя**
- **Цветной дисплей диагональю 7 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- **Стальная антивандальная панель**
- **Угол обзора 120 градусов**

Цена от 1 штуки
13 600 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



FullHD видеодомофон 7" «HDcom B-706-FHD»

Проводной Full HD видеодомофон «HDcom B-706 FHD» состоит из 7-дюймового монитора и уличной вызывной панели, выполненной в металлическом корпусе. Вызывная панель оснащена видеокамерой с 2 мегапиксельной матрицей с разрешением 1920*1080 пикселей, что позволит вам видеть посетителя в отличном качестве.

- **Разрешение камеры 2 мегапикселя**
- **Цветной дисплей диагональю 7 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- **Стальная антивандальная панель**
- **Угол обзора 120 градусов**

Цена от 1 штуки
15 368 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony-s-hd-izobrazheniem/hdcom-b-706-fhd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Разрешение Full HD - 1920x1080 пикселей.** Вызывная панель оснащена 2-мегапиксельной камерой, что позволит вам увидеть посетителя и происходящее за дверью в высоком качестве.

- **Запись по датчику движения.** Детектору движения позволяет производить автоматическую видеозапись при обнаружении движения. Даже если вас не было дома, вы сможете просмотреть, что происходило перед вашей дверью. Запись по движению возможна со всех подключенных камер.

- **Запись вызовов.** При нажатии посетителем кнопки вызова видеодомофон активирует видеозапись, благодаря чему лица всех посетителей сохраняются в памяти устройства.

- **Видеозапись со звуком.** Запись по датчику движения и при нажатии кнопки вызова видеодомофон осуществляет со звуком.

- **Угол обзора 120 градусов.** Широкий угол обзора камеры вызывной панели позволяет контролировать пространство за дверью, минимизируя количество «слепых» зон.

- **Запись на карту памяти.** Монитор видеодомофона поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 128 Гб, что позволяет сохранить до 128 часов видеофайлов. Карта памяти приобретается отдельно.

- **Уличное исполнение вызывной панели.** Антивандальная вызывная панель изготовлена из металла и надежно защищена от негативного воздействия осадков, пыли и низких температур.

- **Возможность расширения системы.** Видеодомофон поддерживает подключение 2 вызывных панелей, 2 дополнительных видеокамер, 5 мониторов и 2 дополнительных охранных датчиков.

- **Подключение 2 охранных датчиков.** Монитор домофона поддерживает НР или НЗ-датчики, при срабатывании которых активируется запись с соответствующей датчику видеокамеры.

- **Функция «Мониторинг».** Вы сможете просмотреть изображение с видеокамеры, нажав кнопку просмотра на мониторе видеодомофона. Вы всегда будете в курсе происходящего за дверью или калиткой.

- **Управление двумя электрозамками.** Нажатием кнопки на мониторе видеодомофона вы сможете открывать электромагнитный или электромеханический замок. Имеется возможность подключения 2 замков.

- **ИК-подсветка.** Вызывная панель оснащена автоматической инфракрасной подсветкой, которая включится в условиях слабой освещенности. Вы сможете увидеть вашего посетителя на расстоянии до трех метров даже в полной темноте.

- **Меню на русском языке.** Все пункты меню и разъемы для подключения подписаны на русском языке, что значительно облегчит монтаж и использование устройства.

- **Режим «Интерком».** Если к системе видеодомофона подключено несколько мониторов, вы сможете установить двустороннюю аудио связь с человеком, который находится около другого монитора.

- **Переадресация вызова.** При подключении нескольких мониторов вы сможете переадресовывать вызов с одного монитора на другой.



Хар-ки

Технические характеристики

Монитор HDcom B-706 FHD

- Диагональ: 7 дюймов
- Разрешение: 1980x1024
- Питание: 220В
- Потребляемый ток: 1200 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые или AHD до 2 мп)
- Поддержка дополнительных мониторов: 5 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Монтаж: на стену
- Детекция движения: есть
- Селекторная связь: есть
- Поддержка карты памяти: microSD до 128 Гб (10 класс)
- (приобретается отдельно)
- Разрешение видеозаписи: 1920x1080
- Время записи: 12 часов - 128 Гб
- Разрешение фото: 1920x1080
- Материал: пластик
- Цвет: черный
- Размеры (без кронштейна): 235x140x17 мм
- Вес (без кронштейна): 410 г

Видеопанель 84207B-FHD

- Разрешение видеокамеры: 1920x1080 пикселей
- Матрица: CMOS 1/4"
- Угол обзора: 120 градусов
- Материал: металл
- Цвет: серебро
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов) Т
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть (НО и НЗ)
- Размеры: 128x48x18 мм
- Вес: 280 г

Компл-ция

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Поворотный кронштейн для панели - 1 шт.
4. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

Соединительный провод в комплект не входит!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70